



Innovative Solutions for Your Better Tomorrow

产品数据表-ES-8040:

PTFE 特种高效抗滴落剂

技术指标:

外观: 白色颗粒粉。

熔点: ES-8040 327°C。

堆积密度: 1.5-2.0 g/cm³。

产品简介:

ES-8040 为高含量聚四氟乙烯塑料添加剂。可在 PE, PP, PBT, , PET, POM, ABS, HIPS 等材料中添加使用, 提高阻燃性, 防止燃烧而产生的滴落, 是一种环保型添加剂;本品可与溴系阻燃剂和磷氮及硅类阻燃剂配合使用, 添加量小而效果明显;纤维化能力强。本产品经过颗粒化后表现出优秀的流动性和分散性。

应用范围:

ES8040 系列防滴落剂是聚四氟乙烯经过特殊改性而成, 主要用于工程塑料 (PE, PP, ABS, PC/ABS 合金, HIPS, PBT, PET 等) 的阻燃协销和抗滴落。

使用方法:

推荐使用比例内比 0.2-0.5%, 混合温度室温, 高速混合 5-10 分钟。

包装及注意事项:

1. 纸板桶, 内衬聚乙烯袋包装, 25Kg/桶
2. 防潮。

注意事项: 本资料的内容是根据本公司目前掌握的技术知识及使用经验编订, 由于加工和应用本系列产品有众多影响因素, 所以本公司希望客户试验研究为主, 可参考本资料, 本资料在法律上不保证具体应用的适应性和精确性。

有关更多资料请向本公司相关人员咨询。

info@yiwide.com

电话: 86.21.5789.9970

